

RV250i

RV250EFi

RV250

LM25W-7		LM25W1-7		LM25W-7	
エンジンオイル 容量 交換時	1400cc 1200cc 10W-40	エンジンオイル 容量 交換時	1400cc 1200cc 10W-40	エンジンオイル 容量 交換時	1400cc 1200cc 10W-30
ミッションオイル 容量 交換時	180cc 170cc 85W-140	ミッションオイル 容量 交換時	180cc 170cc 85W-140	ミッションオイル 容量 交換時	180cc 170cc 85W-140
フォークオイル	107cc SS8	フォークオイル	107cc SS8	フォークオイル	107cc SS8
アクセルの遊び	2~6mm	アクセルの遊び	2~6mm	アクセルの遊び	2~6mm
点火プラグ	CR8E	点火プラグ	CR8E	点火プラグ	CR8E
プラグキャップ	0.6~0.7mm	プラグキャップ	0.6~0.7mm	プラグキャップ	0.6~0.7mm
アイドル回転数	1600rpm±100	アイドル回転数	1600rpm±100	アイドル回転数	1600rpm±100
圧縮圧力	12±2kgf/cm ²	圧縮圧力	12±2kgf/cm ²	圧縮圧力	12±2kgf/cm ²
バッテリーサイズ	YTX12-BS	バッテリーサイズ	YTX12-BS	バッテリーサイズ	YTX12-BS
バルブクリアランス(IN)	0.1±0.02mm	バルブクリアランス(IN)	0.1±0.02mm	バルブクリアランス(IN)	0.1±0.02mm
バルブクリアランス(EX)	0.15±0.02mm	バルブクリアランス(EX)	0.15±0.02mm	バルブクリアランス(EX)	0.15±0.02mm

RV200i

RV180EFi

RV180JP

LF18W2-7		LA18W2-7		LA18W	
エンジンオイル 容量 交換時	1000cc 800cc 10W-30	エンジンオイル 容量 交換時	1000cc 800cc 10W-30	エンジンオイル 容量 交換時	1000cc 800cc 10W-30
ミッションオイル 容量 交換時	110cc 100cc 85W-140	ミッションオイル 容量 交換時	110cc 100cc 85W-140	ミッションオイル 容量 交換時	110cc 100cc 85W-140
フォークオイル	95cc 10W	フォークオイル	95cc 10W	フォークオイル	95cc 10W
アクセルの遊び	2~6mm	アクセルの遊び	2~6mm	アクセルの遊び	2~6mm
点火プラグ	CR7E	点火プラグ	CR8E	点火プラグ	CR8E
プラグキャップ	0.6~0.7mm	プラグキャップ	0.8~0.9mm	プラグキャップ	0.8~0.9mm
アイドル回転数	1800rpm±100	アイドル回転数	1600rpm±100	アイドル回転数	1600rpm±100
圧縮圧力	12±2kgf/cm ²	圧縮圧力	12kg/cm±2	圧縮圧力	12kg/cm±2
バッテリーサイズ	YTX9-BS	バッテリーサイズ	YTX9-BS	バッテリーサイズ	YTX9-BS
バルブクリアランス(IN)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(IN)	0.12 ± 0.02 mm	バルブクリアランス(IN)	0.12 ± 0.02 mm
バルブクリアランス(EX)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(EX)	0.12 ± 0.02 mm	バルブクリアランス(EX)	0.12 ± 0.02 mm

RV125i

RV125EFi

RV125JP

LF12W2-7		LA12W2-7		LA12W	
エンジンオイル 容量 交換時	1000cc 800cc 10W-30	エンジンオイル 容量 交換時	1000cc 800cc 10W-30	エンジンオイル 容量 交換時	1000cc 800cc 10W-30
ミッションオイル 容量 交換時	110cc 100cc 85W-140	ミッションオイル 容量 交換時	110cc 100cc 85W-140	ミッションオイル 容量 交換時	110cc 100cc 85W-140
フォークオイル	95cc 10W	フォークオイル	95cc 10W	フォークオイル	95cc 10W
アクセルの遊び	2~6mm	アクセルの遊び	2~6mm	アクセルの遊び	2~6mm
点火プラグ	CR7E	点火プラグ	CR7E	点火プラグ	CR8E
プラグキャップ	0.6~0.7mm	プラグキャップ	0.6~0.7mm	プラグキャップ	0.8~0.9mm
アイドル回転数	1800rpm±100	アイドル回転数	1800rpm±100	アイドル回転数	1800rpm±100
圧縮圧力	12±2kgf/cm ²	圧縮圧力	12±2kgf/cm ²	圧縮圧力	12kg/cm±2
バッテリーサイズ	YTX9-BS	バッテリーサイズ	YTX9-BS	バッテリーサイズ	YTX9-BS

バルブクリアランス(IN)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(IN)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(IN)	0.12±0.02mm
バルブクリアランス(EX)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(EX)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(EX)	0.12±0.02mm

JOYMAX250i

JOYMAX125i

JOYMAX125i SPORT

LN25W1		LN12W1-6		LN12W2-6	
エンジンオイル 容量 交換時	1400cc 1200cc 10W-40	エンジンオイル 容量 交換時	1000cc 800cc	エンジンオイル 容量 交換時	1000cc 800cc
ミッションオイル 容量 交換時	180cc 160cc 85W-140	ミッションオイル 容量 交換時	110cc 100cc 85W-140	ミッションオイル 容量 交換時	110cc 100cc 85W-140
フォークオイル		フォークオイル		フォークオイル	
アクセルの遊び	2～6mm	アクセルの遊び	2～6mm	アクセルの遊び	2～6mm
点火プラグ	CR8E	点火プラグ	CR8E	点火プラグ	CR8E
プラグキャップ	0.6～0.7mm	プラグキャップ	0.6～0.7mm	プラグキャップ	0.6～0.7mm
アイドル回転数	1650rpm±100	アイドル回転数	1550rpm±100	アイドル回転数	1550rpm±100
圧縮圧力	12.5±2kgf/cm ²	圧縮圧力	12.5±2kgf/cm ²	圧縮圧力	12.5±2kgf/cm ²
バッテリーサイズ	YTX12A-BS	バッテリーサイズ	YTX-9BS	バッテリーサイズ	YTX-9BS
バルブクリアランス(IN)	0.10±0.02mm	バルブクリアランス(IN)	0.10±0.02mm	バルブクリアランス(IN)	0.10±0.02mm
バルブクリアランス(EX)	0.15±0.02mm	バルブクリアランス(EX)	0.15±0.02mm	バルブクリアランス(EX)	0.15±0.02mm

NEW FIGHTER150ZR FIGHTER150

RS-21 150EFi

HY15V1		HV15V1		HE15W1	
エンジンオイル 容量 交換時	1000cc 800cc 10W-30	エンジンオイル 容量 交換時	1000cc 800cc 10W-30	エンジンオイル 容量 交換時	1000cc 800cc 10W-30
ミッションオイル 容量 交換時	110cc 100cc 85W-140	ミッションオイル 容量 交換時	110cc 100cc 85W-140	ミッションオイル 容量 交換時	110cc 100cc 85W-140
フォークオイル	96cc±2cc	フォークオイル	96cc±2cc	フォークオイル	95cc 10W
アクセルの遊び	2～6mm	アクセルの遊び	2～6mm	アクセルの遊び	2～6mm
点火プラグ	CR8E	点火プラグ	CR8E	点火プラグ	CR8E
プラグキャップ	0.7～0.8mm	プラグキャップ	0.8mm	プラグキャップ	0.8～0.9mm
アイドル回転数	1800rpm±100	アイドル回転数	1700rpm±100	アイドル回転数	1800rpm±100
圧縮圧力	12±2kgf/cm ²	圧縮圧力	12±2kgf/cm ²	圧縮圧力	12kg/cm±2
バッテリーサイズ	TTZ10S	バッテリーサイズ	YTX7-BS	バッテリーサイズ	YTX9-BS
バルブクリアランス(IN)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(IN)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(IN)	0.12±0.02mm
バルブクリアランス(EX)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(EX)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(EX)	0.12±0.02mm

Z1 125

JET POWER125

GT125(JET V)

FG12V1		FF12V2-7		HM12VA-7	
エンジンオイル 容量 交換時	1000cc 800cc 10W-40	エンジンオイル 容量 交換時	1000cc 800cc 10W-30	エンジンオイル 容量 交換時	1000cc 800cc 10W-30
ミッションオイル 容量 交換時	110cc 100cc 85W-140	ミッションオイル 容量 交換時	110cc 100cc 85W-140	ミッションオイル 容量 交換時	110cc 100cc 85W-140
フォークオイル		フォークオイル		フォークオイル	96cc 10W
アクセルの遊び	2～6mm	アクセルの遊び	2～6mm	アクセルの遊び	2～6mm
点火プラグ	CR7HSA	点火プラグ	CR7E	点火プラグ	CR7HSA
プラグキャップ	0.6～0.7mm	プラグキャップ	0.6～0.7mm	プラグキャップ	0.6～0.7mm
アイドル回転数	1800rpm±100	アイドル回転数	1700rpm±100	アイドル回転数	1700rpm±100

圧縮圧力	12±2kgf/cm ²	圧縮圧力	12±2kgf/cm ²	圧縮圧力	12±2kgf/cm ²
バッテリーサイズ	TTZ10S	バッテリーサイズ	TTZ10S	バッテリーサイズ	TTZ10S
バルブクリアランス(IN)	0.12mm	バルブクリアランス(IN)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(IN)	0.12±0.02mm
バルブクリアランス(EX)	0.12mm	バルブクリアランス(EX)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(EX)	0.12±0.02mm

CITYCOM.125

ComBiz.125

Mii110

AP12V1		AP12W2		FZ11W1	
エンジンオイル 容量 交換時	1000cc 800cc 10W-30	エンジンオイル 容量 交換時	1000cc 800cc 10W-30	エンジンオイル 容量 交換時	750cc 600cc 10W-40
ミッションオイル 容量 交換時	110cc 100cc 85W-140	ミッションオイル 容量 交換時	110cc 100cc 85W-140	ミッションオイル 容量 交換時	110cc 100cc 85W-140
フォークオイル		フォークオイル		フォークオイル	
アクセルの遊び	2～6mm	アクセルの遊び	2～6mm	アクセルの遊び	2～6mm
点火プラグ	CR7HSA	点火プラグ	CR7HSA	点火プラグ	CR7HSA
プラグキャップ	0.7～0.8mm	プラグキャップ	0.6～0.7mm	プラグキャップ	0.6～0.7mm
アイドルリング回転数	1700rpm±100	アイドルリング回転数	1700rpm±100	アイドルリング回転数	1800rpm±100
圧縮圧力	11±2 kgf/cm ²	圧縮圧力	12±2kgf/cm ²	圧縮圧力	12±1kgf/cm ²
バッテリーサイズ	TTZ10S	バッテリーサイズ	YTX7A-BS	バッテリーサイズ	YTX7A-BS
バルブクリアランス(IN)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(IN)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(IN)	0.12±0.02mm
バルブクリアランス(EX)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(EX)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(EX)	0.12±0.02mm

Attila125

SYMPLY125

Fiddle X125

T3DB-J		AV12W-6		AW12W1-7	
エンジンオイル 容量 交換時	900cc 850cc 10W-30	エンジンオイル 容量 交換時	850cc 750cc 10W-30	エンジンオイル 容量 交換時	850cc 800cc 10W-30
ミッションオイル 容量 交換時	110cc 100cc 85W-140	ミッションオイル 容量 交換時	110cc 100cc 85W-140	ミッションオイル 容量 交換時	120cc 110cc 85W-140
フォークオイル		フォークオイル		フォークオイル	
アクセルの遊び	2～6mm	アクセルの遊び	2～6mm	アクセルの遊び	2～6mm
点火プラグ	A7RC(CR7HSA)	点火プラグ	A7RC(CR7HSA)	点火プラグ	A7RC(CR7HSA)
プラグキャップ	0.6～0.7mm	プラグキャップ	0.6～0.7mm	プラグキャップ	0.6～0.7mm
アイドルリング回転数	1700rpm±100	アイドルリング回転数	1700rpm±100	アイドルリング回転数	1700rpm±100
圧縮圧力	12±2kgf/cm ²	圧縮圧力	13kgf/cm ²	圧縮圧力	13kgf/cm ²
バッテリーサイズ	YTX7A-BS	バッテリーサイズ	YTX7A-BS	バッテリーサイズ	YTX7A-BS
バルブクリアランス(IN)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(IN)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(IN)	0.12±0.02mm
バルブクリアランス(EX)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(EX)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(EX)	0.12±0.02mm

JET4 125

ALLO125

X'pro100

AD12W1-6		AJ12W-6		HK10V-7	
エンジンオイル 容量 交換時	950cc 700cc 10W-30	エンジンオイル 容量 交換時	950cc 700cc 10W-30	エンジンオイル 容量 交換時	850cc 700cc 10W-30
ミッションオイル 容量 交換時	180cc 170cc 85W-140	ミッションオイル 容量 交換時	180cc 170cc 85W-140	ミッションオイル 容量 交換時	110cc 100cc 85W-140
フォークオイル		フォークオイル		フォークオイル	42cc W-20E
アクセルの遊び	2～6mm	アクセルの遊び	2～6mm	アクセルの遊び	2～6mm
点火プラグ	A7RC(CR7HSA)	点火プラグ	A7RC(CR7HSA)	点火プラグ	CR6HSA

プラグギャップ	0.6~0.7mm	プラグギャップ	0.6~0.7mm	プラグギャップ	0.6~0.7mm
アイドル回転数	1800rpm±100	アイドル回転数	1800rpm±100	アイドル回転数	1700rpm±100
圧縮圧力	12±1kgf/cm ²	圧縮圧力	12±1kgf/cm ²	圧縮圧力	12kgf/cm ²
バッテリーサイズ	YTX7A-BS	バッテリーサイズ	YTX7A-BS	バッテリーサイズ	YTX7A-BS
バルブクリアランス(IN)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(IN)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(IN)	0.12±0.02mm
バルブクリアランス(EX)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(EX)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(EX)	0.12±0.02mm

Umi100

Umi50

X'PRO KAZE50

HU10W-7		HU05U-7		HP05U-7	
エンジンオイル		エンジンオイル		エンジンオイル	
容量	750cc	容量	800cc	容量	800cc
交換時	600cc 10W-30	交換時	700cc 10W-30	交換時	700cc 10W-30
ミッションオイル		ミッションオイル		ミッションオイル	
容量	110cc	容量	100cc	容量	100cc
交換時	100cc 85W-140	交換時	90cc 85W-140	交換時	90cc 85W-140
フォークオイル	42cc W-20E	フォークオイル	41cc W-20E	フォークオイル	39cc W-20E
アクセルの遊び	2~6mm	アクセルの遊び	2~6mm	アクセルの遊び	2~6mm
点火プラグ	C6HSA	点火プラグ	C6HSA	点火プラグ	C6HSA
プラグギャップ	0.6~0.7mm	プラグギャップ	0.6~0.7mm	プラグギャップ	0.6~0.7mm
アイドル回転数	1700rpm±100	アイドル回転数	2000rpm±100	アイドル回転数	2000rpm±100
圧縮圧力	12kgf/cm ²	圧縮圧力	9kgf/cm ²	圧縮圧力	9kgf/cm ²
バッテリーサイズ	YTX7A-BS	バッテリーサイズ	YTX7A-BS	バッテリーサイズ	TTZ7SL
バルブクリアランス(IN)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(IN)	0.05±0.02mm	バルブクリアランス(IN)	0.12±0.02mm
バルブクリアランス(EX)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(EX)	0.1±0.02mm	バルブクリアランス(EX)	0.12±0.02mm

DD50

SYMPLY50

FIDDLE X 50

FT05V-7		AV05W1-7		AW05W1-7	
エンジンオイル	分離給油	エンジンオイル		エンジンオイル	
容量		容量	850cc	容量	850cc
交換時	SAE20 JASO FC	交換時	750cc 10W-30	交換時	750cc 10W-30
ミッションオイル		ミッションオイル		ミッションオイル	
容量	100cc	容量	110cc	容量	100cc
交換時	90cc 85W-140	交換時	100cc 85W-140	交換時	90cc 85W-140
フォークオイル	39cc W-20E	フォークオイル		フォークオイル	
アクセルの遊び	2~6mm	アクセルの遊び	2~6mm	アクセルの遊び	2~6mm
点火プラグ	BR8HSA	点火プラグ	A7RC(CR7HSA)	点火プラグ	A7RC(CR7HSA)
プラグギャップ	0.6~0.7mm	プラグギャップ	0.6~0.7mm	プラグギャップ	0.6~0.7mm
アイドル回転数	2000rpm±100	アイドル回転数	2200rpm±100	アイドル回転数	2100rpm±100
圧縮圧力	7.0±2kg/cm ²	圧縮圧力	12±2kgf/cm ²	圧縮圧力	12±2kgf/cm ²
バッテリーサイズ	YTX4L-BS	バッテリーサイズ	YTX7A-BS	バッテリーサイズ	YTX7A-BS
バルブクリアランス(IN)		バルブクリアランス(IN)	0.06±0.02mm	バルブクリアランス(IN)	0.06±0.02mm
バルブクリアランス(EX)		バルブクリアランス(EX)	0.06±0.02mm	バルブクリアランス(EX)	0.06±0.02mm

T2 250

T1 125

WOLF classic

PD25A1-6		PD12A1-6		PA12B-6	
エンジンオイル		エンジンオイル		エンジンオイル	
容量	1700cc	容量	850cc	容量	1000cc
交換時	1500cc	交換時	750cc 10W-30	交換時	800cc 10W-30
ミッションオイル		ミッションオイル		ミッションオイル	
容量	100cc	容量	110cc	容量	100cc
交換時	90cc 85W-140	交換時	100cc 85W-140	交換時	90cc 85W-140
フォークオイル	160cc~180cc	フォークオイル	160cc~180cc	フォークオイル	160cc~180cc
チェーンの遊び	10~20mm	チェーンの遊び	10~20mm	チェーンの遊び	10~20mm

アクセルの遊び	2~6mm	アクセルの遊び	2~6mm	アクセルの遊び	2~6mm
点火プラグ	CR8E	点火プラグ	A7RC(CR7HSA)	点火プラグ	D7EA
プラグキャップ	0.7~0.8mm	プラグキャップ	0.6~0.7mm	プラグキャップ	0.6~0.7mm
アイドル回転数	1650rpm±100	アイドル回転数	2200rpm±100	アイドル回転数	1500rpm±100
圧縮圧力	12.0±2kg/cm ²	圧縮圧力	12±2kgf/cm ²	圧縮圧力	12±1 kgf/cm ²
バッテリーサイズ	YT12A-BS	バッテリーサイズ	YTX7A-BS	バッテリーサイズ	12N7A-3A
バルブクリアランス(IN)	0.1±0.02mm	バルブクリアランス(IN)	0.06±0.02mm	バルブクリアランス(IN)	0.06±0.02mm
バルブクリアランス(EX)	0.15±0.02mm	バルブクリアランス(EX)	0.06±0.02mm	バルブクリアランス(EX)	0.06±0.02mm

WOWOW100

XS125

MB10A7		N7BA1-J			
エンジンオイル 容量 交換時	1000cc 900cc 10W-40	エンジンオイル 容量 交換時	900cc 850cc 10W-30		
ミッションオイル 容量 交換時		ミッションオイル 容量 交換時	110cc 100cc 85W-140		
フォークオイル	50cc	フォークオイル	160cc~180cc		
チェーンの遊び	10~20mm	チェーンの遊び	10~20mm		
アクセルの遊び	2~6mm	アクセルの遊び	2~6mm		
点火プラグ	C6HSA	点火プラグ	A7RC(CR7HSA)		
プラグキャップ	0.7~0.8mm	プラグキャップ	0.6~0.7mm		
アイドル回転数	1600rpm±100	アイドル回転数	1400rpm±100		
圧縮圧力	11.0±1kg/cm ²	圧縮圧力	12±2kgf/cm ²		
バッテリーサイズ	12N5A	バッテリーサイズ	12N7A-3A		
バルブクリアランス(IN)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(IN)	0.1±0.02mm		
バルブクリアランス(EX)	0.12±0.02mm	バルブクリアランス(EX)	0.15±0.02mm		